



Einseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus robustem Edelstahl mit hoher Schutzart zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit von Rauchausbreitung eines Brandes.

Technische Daten

Erkennungsweite:	30 m
Material:	Edelstahl
Leuchtmittel:	LED-Modul
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	24 mA
Nennstrom DC:	22 mA

Scheinleistung:	5,6 VA
Wirkleistung:	5,2 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C


Artikel

FL 808 FLDD 230V	
Farben	Edelstahl
Art. Nr.	101383790

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 8X8 FLDD 230V PL	benötigt	101486753
BG FL 8X8 FLDD 230V PR	benötigt	101486854

Wandmontage

Schutzart: IP65



Info: Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

