

24V

FL 808 Edelstahlleuchten

Zum Anschluss an CLS FUSION, CPUSB...24V oder 24V Einschub

INOTEC
 Sicherheitstechnik GmbH


Einseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus robustem Edelstahl mit hoher Schutzart zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit von Rauchausbreitung eines Brandes.

Technische Daten

Erkennungsweite:	30 m	Wirkleistung:	5,6 W
Material:	Edelstahl	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	230 mA		


Artikel**FL 808 ILDD 24V**

Farben	Edelstahl	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101390763	101390965	101390864	101391066

Wandmontage



Schutzart: IP65

**Bezeichnung**

BG FL 8X8 ILDD 24V PL

Zubehör

benötigt

101487157

BG FL 8X8 ILDD 24V PR

Zubehör

benötigt

101487258

Info: Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

PL: PR:

