



Zweiseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus robustem Edelstahl mit hoher Schutzart zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.
Bei einseitig bestückten Leuchten reduziert sich die Stromaufnahme um 50%.

Technische Daten


Erkennungsweite:	30 m	Scheinleistung:	11,2 VA
Material:	Edelstahl	Wirkleistung:	10,4 W
Leuchtmittel:	LED-Modul	Einschaltstrom:	6 A / 22 μ s
Nennspannung AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	49 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	44 mA		

Artikel

FL 828 K FLDD 230V

Farben	Edelstahl
Art. Nr.	101383891


Kettenmontage



FL 828 WA FLDD 230V

Farben	Edelstahl
Art. Nr.	101383992

Wandauslegermontage



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG Blindplatte FL 8X8	benötigt	101444923
BG FL 8X8 FLDD 230V PL	benötigt	101486753
BG FL 8X8 FLDD 230V PR	benötigt	101486854

Info: Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

PL: PR:

