



Dynamische Fluchtwegsegmentleuchte mit Lauflichtfunktion und hoher Schutzart aus Edelstahl zur Anzeige des sicheren Fluchtweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes. Spannungsversorgung über PSU 48.

Technische Daten

Material:	Edelstahl
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul
Nennspannung DC:	48 V $\pm$ 10 %
Nennstrom DC:	35 mA


Schutzklasse:	III
Klemmen:	1,5mm ²
Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel
FS 804.1 W D.E.R. 48V

Farben	Edelstahl	RAL (Sonder)
Art. Nr.	100709339	100709440

Wandmontage


Schutzart: IP65


FS 804.1 WA D.E.R. 48V

Farben	Edelstahl	RAL (Sonder)
Art. Nr.	100709137	100709238

Wandauslegermontage


Schutzart: IP65


FS 804.1 WAP D.E.R. 48V

Farben	Edelstahl	RAL (Sonder)
Art. Nr.	100709541	100709642

 Wandmontage für Aufputz-
verkabelung

Schutzart: IP65


FS 804.1 WE D.E.R. 48V

Farben	Edelstahl	RAL (Sonder)
Art. Nr.	100709743	100709844

Wandeinbaumontage

Schutzart: IP65

