


Robusto Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di vie di fuga con altezze di installazione elevate. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Lampade di sicurezza a LED autoalimentate complete di batterie per elevate temperature. Suitable for the usage in outdoor areas due to an outsourced supply unit.

Unità di alimentazione esterna: IP66; Ta: -5...+40 °C


Dati tecnici

Autonomia nominale:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Tipo di batteria:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiale:	Acciaio inox
Fonte luminosa:	1 x 1,8W Matrice-LED
Tensione di alim.AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz

Corrente di spunto:	11 A / 64 µs
Classe di isolamento:	II
Morsetti di ingresso:	max. 2,5mm ² filo rigido
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Resistenza all'urto:	IK10



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.


h (m)	1h	1.5h	2h	3h	8h
5.0	5.5	13.7	4.2	1.7	80%
6.0	5.6	14.7	4.6	1.9	
7.0	5.3	15.6	5.0	2.0	
8.0	4.8	16.0	5.4	2.0	
9.0	4.3	15.8	5.6	1.8	
10.0	3.3	14.9	5.8	0.2	
4.0	4.0	10.2	3.2	1.3	40%
5.0	3.7	11.0	3.5	1.4	
6.0	3.3	11.3	3.9	1.4	
7.0	2.7	10.6	4.1	1.0	
3.0	2.8	7.4	2.3	1.0	20%
4.0	2.4	8.0	2.7	1.0	

Articoli

BN/V 804.2 AP -06 AHB SV/B LED 1-8/D				
Colori	RAL 9016	acciaio inox	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. nr.	102046424	102067440	102046323	102046525

Montaggio a soffitto per cablaggio a vista


Temperatura di colore: 4000 K
Grado di Protezione: IP65




BN/V 804.2 D -06 AHB SV/B LED 1-8/D				
Colori	RAL 9016	acciaio inox	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. nr.	102045515	102067137	102045414	102045616

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore: 4000 K
Grado di Protezione: IP65



BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66		Art. nr. 102024091
richiesto		



Nome	Accessori	Art. nr.
BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66	richiesto	102024091
Ceiling recessed frame SN 804.2 D	opzionale	102022374