




Robusto Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di piccole aree. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Lampade di sicurezza a LED autoalimentate complete di batterie per elevate temperature. Suitable for the usage in outdoor areas due to an outsourced supply unit.  
Unità di alimentazione esterna: IP66; Ta: -5...+40 °C

#### Dati tecnici

<b>Autonomia nominale:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Tensione di alim.AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz
<b>Tipo di batteria:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Corrente di spunto:</b>	11 A / 64 µs
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox	<b>Classe di isolamento:</b>	II
<b>Fonte luminosa:</b>	1 x 3,5W Matrice-LED	<b>Morsetti di ingresso:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> filo rigido
		<b>Temperat. ambiente:</b>	-15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

			50%
1h 	2.5	3.8	8.8
	3.0	4.1	9.8
	4.0	4.6	11.4
	5.0	4.7	12.5
	6.0	4.3	13.3
	7.0	3.4	13.4
3h 	25%		
	2.5	3.1	7.6
	3.0	3.3	8.3
	4.0	3.2	9.3
	5.0	2.3	9.5
8h 	10%		

Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8


			50%
1h 	2.5	2.8	6.7
	3.0	3.0	7.7
	4.0	3.3	9.3
	5.0	3.3	10.6
	6.0	3.2	11.6
	7.0	2.7	12.3
3h 	25%		
	2.5	2.3	6.0
	3.0	2.3	6.0
	4.0	2.4	7.9
	5.0	2.0	8.7
8h 	10%		

#### Articoli

##### BN/V 804.2 W -12 SHB SV/B LED 1-8/D

Colori	acciaio inox	HWF (speciale)
Art. nr.	102067541	102046626


Staffa per montaggio a parete Temperatura di colore: Grado di Protezione: 4000 K IP65



##### BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66

Art. nr. 102024091

richiesto



Nome	Accessori	Art. nr.
BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66	richiesto	102024091