BN 9104.1 Downlights

Lampade di sicurezza a LED autoalimentate predisposte per il collegamento con bus al controller

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Lampada di sicurezza a LED con ottica ellittica per l'illuminazione delle vie di fuga predisposta per installazione ad incasso in controsoffitto foro Ø 68 mm. Corpo in metallo verniciato a polvere senza viti a vista.

Dati tecnici

Autonomia nominale:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Flusso luminoso:	1h = 65% ; 3h = 30% ; 8h = 15%
Tipo di batteria:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiale:	Lamiera di acciaio verniciata a polvere
Fonte luminosa:	3 x 1W Matrice-LED
Tensione di alim.AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz

Assorbimento AC:	33 mA
Potenza apparente:	7,5 VA
Corrente di spunto:	11 A / 64 µs
Classe di isolamento:	II
Morsetti di ingresso:	max. 2,5mm² filo rigido
Temperat. ambiente:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C



Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

1h		65%
2.5	3.2	7.8
3.0	3.5	8.6
4.0	3.6	9.8
5.0	3.5	10.2
6.0	3.0	10.3
7.0	2.1	10.0
3h		30%
2.5	2.5	6.4
3.0	2.4	6.8
4.0	2.1	7.0
5.0	1.7	7.3
8h		15%
2.5	1.6	5.0
3.0	1.4	5.0

Articoli

BN/V 9104.1 -3 SV/B LED 1-8/D tondo

Colori	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	101410466	101410668

Montaggio ad incasso in controsoffitto

Temperatura di colore: 6500 K

Grado di Protezione: IP20



Nome	Accessori	Art. nr.
LED-supply BN 1-8/D ext.	richiesto	101441384

LED-supply BN 1-8/D ext.

Art. nr. 101441384

richiesto