BN 9107 Downlights

Lampade di sicurezza a LED autoalimentate predisposte per il collegamento con bus al controller

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Lampada di sicurezza a LED con ottica ellittica per l'illuminazione delle vie di fuga predisposta per installazione ad incasso in controsoffitto foro Ø 68 mm. Corpo in metallo verniciato a polvere senza viti a vista.

Dati tecnici

Autonomia nominale:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Flusso luminoso:	1h = 45% ; 3h = 25% ; 8h = 9%
Tipo di batteria:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiale:	Lamiera di acciaio verniciata a polvere
Fonte luminosa:	2 x 1W Matrice-LED
Tensione di alim.AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz

Assorbimento AC:	33 mA
Potenza apparente:	7,5 VA
Corrente di spunto:	11 A / 64 µs
Classe di isolamento:	II
Morsetti di ingresso:	max. 2,5mm² filo rigido
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

lm				
1h				45%
2.5	1.3	3.4	13.8	5.6
3.0	1.3	3.5	15.0	6.2
4.0	0.9	3.7	17.1	6.7
5.0	0.2	2.2	11.9	6.1
3h				25%
2.5	0.9	2.7	11.8	4.7
3.0	0.7	2.7	12.8	5.0
3.5	0.1	2.6	13.5	0.2
8h				9%

Articoli

BN 9107 SV/B LED 1-8/D tondo

Colori	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	101413193	101413294

Montaggio ad incasso in controsoffitto

Temperatura di colore: 6500 K

Grado di Protezione: IP20



Nome	Accessori	Art. nr.
LED-supply BN 1-8/D ext.	richiesto	101441384

LED-supply BN 1-8/D ext.

Art. nr. 101441384

richiesto