



Lampada di sicurezza monofacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, costruita in profilato di alluminio di elevata qualità verniciato a polvere. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

Dati tecnici

Dist.di visibilità:	30 m
Materiale:	Alluminio verniciato a polvere
Fonte luminosa:	Matrice-LED
Tensione di alim.AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	26 mA
Assorbimento DC:	26 mA


Potenza apparente:	5,9 VA
Potenza effettiva:	5,6 W
Corrente di spunto:	6 A / 22 μs
Classe di isolamento:	I
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C

Articoli

FL 1530 PM FLDD 230V		
Colori	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	101386016	101386117

Montaggio parallelo alla parete


Grado di Protezione: IP40



FL 1530 WE FLDD 230V		
Colori	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	101386824	101386925

Montaggio ad incasso parete

Grado di Protezione: IP40



Nome	Accessori	Art. nr.
AU FL 1530 FLDD 230V PL, RAL 9016	richiesto	101483016
AU FL 1530 FLDD 230V PR, RAL 9016	richiesto	101482814
AU FL 1530 WA FLDD 230V PL, RAL 9016	richiesto	101483420
AU FL 1530 WA FLDD 230V PR, RAL 9016	richiesto	101483218

Info: Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

PL: PR:

