



Lampada di sicurezza di tipo dinamico per installazione ad incasso parete a ridotta distanza dal pavimento, ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio. Lampada di sicurezza costruita in metallo verniciato a polvere predisposta per installazione ad incasso parete con apposito box per calcestruzzo o appoggio parete.

Dati tecnici

Materiale:	Lamiera di acciaio verniciata a polvere	Potenza apparente:	3,7 VA
Fonte luminosa:	Matrice-LED	Potenza effettiva:	4,1 W
Tensione di alim.AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Corrente di spunto:	6 A / 22 μs
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V	Classe di isolamento:	I
Assorbimento AC:	16 mA	Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Assorbimento DC:	14 mA	Temperat. ambiente:	-15...+40 °C

Articoli

FL 6110 FLDD 230V			Nome	Accessori	Art. nr.
Colori	RAL 9016	RAL (speciale)	32 WL-SMTW 1500MCD/20MA GRÜNKB 60MM	Ricambio	092405
Art. nr.	101392985	101393086	FLDD 230/8 - CC -125 - 300-C	Ricambio	100903844

Montaggio ad incasso parete

Grado di Protezione:
IP40

