# FL 7188 Lampade in alluminio

Per il collegamento a CP D.E.R. 230V

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Lampada di sicurezza monofacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, costruita in profilato di alluminio anodizzato di elevata qualità. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Dist.di visibilità:** | 35 m |
| **Materiale:** | Alluminio |
| **Fonte luminosa:** | Matrice-LED |
| **Tensione di alim.AC:** | 230V ±10% 50/60 Hz |
| **Tensione di alim.DC:** | 176 - 264 V |
| **Assorbimento AC:** | 24 mA |
| **Assorbimento DC:** | 22 mA |

| | |
|---|---|
| **Potenza apparente:** | 5,6 VA |
| **Potenza effettiva:** | 5,2 W |
| **Corrente di spunto:** | 6 A / 22 µs |
| **Classe di isolamento:** | I |
| **Morsetti di ingresso:** | max. 2,5 mm² |
| **Temperat. ambiente:** | -15...+40 °C |

## Articoli

| **FL 7188 CLDD 230V** | | |
|---|---|---|
| Colori | Alluminio | RAL (speciale) |
| Art. nr. | 101950737 | 101826556 |

Montaggio a parete

Grado di Protezione: IP40

| Nome | Accessori | Art. nr. |
|---|---|---|
| BG FL 7X88 CLDD 230V PL | richiesto | 101970238 |
| BG FL 7X88 CLDD 230V PR | richiesto | 101970339 |

**Info:** Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

PL: PR: