

230V

FLD

FL 7188 Lampade in alluminio

Per il collegamento a CPS FUSION - o a sistema di controllo (NEA)

INOTEC
 Sicherheitstechnik GmbH


Lampada di sicurezza monofacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, costruita in profilato di alluminio anodizzato di elevata qualità. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

Dati tecnici


Dist.di visibilità:	35 m
Materiale:	Alluminio
Fonte luminosa:	Matrice-LED
Tensione di alim.AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	24 mA
Assorbimento DC:	22 mA

Potenza apparente:	5,6 VA
Potenza effettiva:	5,2 W
Corrente di spunto:	6 A / 22 µs
Classe di isolamento:	I
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C

Articoli**FL 7188 FLDD 230V**

Colori	Alluminio
Art. nr.	101384093

Montaggio a parete

Grado di Protezione:
IP40

Nome	Accessori	Art. nr.
BG FL 7X88 FLDD 230V PL	richiesto	101486955
BG FL 7X88 FLDD 230V PR	richiesto	101487056

Info: Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

PL: PR:

