



Lampada di sicurezza monofacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, costruita in robusto acciaio inox con grado di protezione elevato. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

**Dati tecnici**

<b>Dist.di visibilità:</b>	30 m
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox
<b>Fonte luminosa:</b>	Matrice-LED
<b>Tensione di alim.AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Tensione di alim.DC:</b>	176 - 264 V
<b>Assorbimento AC:</b>	24 mA
<b>Assorbimento DC:</b>	22 mA


<b>Potenza apparente:</b>	5,6 VA
<b>Potenza effettiva:</b>	5,2 W
<b>Corrente di spunto:</b>	6 A / 22 μs
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Morsetti di ingresso:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Temperat. ambiente:</b>	-15...+40 °C

**Articoli**

FL 808 CLDD 230V				
Colori	RAL 7015	RAL 9016	acciaio inox	RAL (speciale)
Art. nr.	101828778	101828677	101951242	101828879

Nome	Accessori	Art. nr.
BG FL 8X8 CLDD 230V PL	richiesto	101970036
BG FL 8X8 CLDD 230V PR	richiesto	101970137

Montaggio a parete

 Grado di Protezione:  
 IP65


**Info:** Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

