



Lampada a LED per l'utilizzo combinato come illuminazione di sicurezza e ordinaria per installazione in ambiente esterno. Corpo in pressofusione di alluminio con verniciatura a polvere resistente agli agenti atmosferici, grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK10.



### Dati tecnici


<b>Materiale:</b>	Pressofusione di alluminio
<b>Fonte luminosa:</b>	10 x 0,2W + 18 x 0,3W Matrice-LED
<b>Flusso luminoso:</b>	194 lm
<b>Tensione di alim.AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Tensione di alim.DC:</b>	176 - 264 V
<b>Assorbimento AC:</b>	19 mA
<b>Assorbimento DC:</b>	16 mA

<b>Potenza apparente:</b>	4,4 VA
<b>Potenza effettiva:</b>	3,9 W
<b>Corrente di spunto:</b>	6 A / 22 µs
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Morsetti di ingresso:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Temperat. ambiente:</b>	-15...+40 °C
<b>Resistenza all'urto:</b>	IK10

### Dati tecnici (illuminazione ordinaria)

<b>Tensione di alim.AC:</b>	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
<b>Potenza apparente:</b>	10,4 VA
<b>Potenza attiva:</b>	7,2 W

<b>Temperatura colore:</b>	3000 K, 4000 K
<b>Flusso luminoso:</b>	549 lm
<b>corrente di spunto:</b>	8 A / 50 µs



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

Distance to middle of escape route	1.0m	2.0m
2.5	3.2	8.3
3.0	3.3	8.7
4.0	3.2	9.2
5.0	2.8	9.3
6.0	1.8	8.9


Montaggio a parete: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione

Distance to middle of escape route	1.0m		2.0m	
	2.0	2.1	6.0	6.5
2.5	2.2	6.1	6.7	2.3
3.0	1.4	6.0	6.8	2.0

### Articoli


SN/A 6200 FLD 230V quadrato		
Colori	RAL 7024	RAL 9003
Art. nr.	101383285	101383184

Montaggio a parete o a soffitto      Temperatura di colore: 3000 K      Grado di Protezione: IP65



SN/A 6200 FLD 230V quadrato		
Colori	RAL 7024	RAL 9003
Art. nr.	101383083	101382982

Montaggio a parete o a soffitto      Temperatura di colore: 4000 K      Grado di Protezione: IP65



Nome	Accessori	Art. nr.
Cover 6200 SQ	Ricambio	104778992
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ricambio	100903238

## Info:

