



Lampada a LED per l'utilizzo combinato come illuminazione di sicurezza e ordinaria per installazione in ambiente esterno. Corpo in pressofusione di alluminio con verniciatura a polvere resistente agli agenti atmosferici, grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK10.



Dati tecnici


Materiale:	Pressofusione di alluminio
Fonte luminosa:	10 x 0,2W Matrice-LED
Flusso luminoso:	194 lm
Tensione di alim.DC:	24 V $\pm$ 25 %
Assorbimento DC:	115 mA

Potenza effettiva:	2,8 W
Classe di isolamento:	I
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Resistenza all'urto:	IK10

Dati tecnici (illuminazione ordinaria)

Tensione di alim.AC:	230V AC/DC $\pm$ 10% 50/60 Hz
Potenza apparente:	10,4 VA
Potenza attiva:	7,2 W

Temperatura colore:	3000 K, 4000 K
Flusso luminoso:	549 lm
corrente di spunto:	8 A / 50 μ s



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

2.5	3.2	8.3
3.0	3.3	8.7
4.0	3.2	9.2
5.0	2.8	9.3
6.0	1.8	8.9

Montaggio a parete: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.


		Distance to middle of escape route			
		1.0m		2.0m	
2.0	2.1	6.0	6.5	2.3	
2.5	2.2	6.1	6.7	2.3	
3.0	1.4	6.0	6.8	2.0	

Articoli

SN/A 6200 LED 24V quadrato

Colori	RAL 7024	RAL 9003
Art. nr.	101350347	101350246


Montaggio a parete o a soffitto Temperatura di colore: 3000 K Grado di Protezione: IP65



SN/A 6200 LED 24V quadrato

Colori	RAL 7024	RAL 9003
Art. nr.	101350145	101350044

Montaggio a parete o a soffitto Temperatura di colore: 4000 K Grado di Protezione: IP65



Nome	Accessori	Art. nr.
Cover 6200 SQ	Ricambio	104778992
Ersatz-BG LED 3K m.2xKabelbaum SN 6200	Ricambio	893372
ILD 24/4-CC-320-C	Ricambio	101425321

Info:

