




Lampada di sicurezza a LED ideale per l'illuminazione delle vie fuga. Corpo in policarbonato resistente ai raggi UV, testato al filo incandescente.

Dati tecnici

Materiale:	Policarbonato
Fonte luminosa:	4 x 1W Matrice-LED
Flusso luminoso:	269 lm
Tensione di alim.AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	27 mA
Assorbimento DC:	28 mA

Potenza apparente:	6,3 VA
Potenza effettiva:	6,0 W
Corrente di spunto:	6 A / 22 µs
Classe di isolamento:	II
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Resistenza all'urto:	IK06





Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

2.5	5.9	13.9	
3.0	6.4	15.5	
4.0	7.5	18.3	
5.0	8.6	20.5	
6.0	9.5	22.7	
7.0	10.1	24.6	


Articoli

SN 2100 B FLD 230V	
Colori	Polycarbonat
Art. nr.	100854637
Montaggio a soffitto	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP40

SN 2100 B FLD 230V	
Colori	Polycarbonat
Art. nr.	100854738
Montaggio a soffitto	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP65



Adattatore per catena SN 2100	Art. nr. 100923042
--------------------------------------	--------------------



Nome	Accessori	Art. nr.
Adattatore per catena SN 2100	opzionale	100923042
BG LED SN 2100 B	Ricambio	101942855
FLD 230/8 - CC - 320 - C	Ricambio	100903238
clear cover SN 2100 LED	Ricambio	100612541