




Lampada di sicurezza a LED ideale per l'illuminazione delle vie fuga. Corpo in polycarbonato resistente ai raggi UV, testato al filo incandescente.



Dati tecnici

Materiale:	Polycarbonato
Fonte luminosa:	4 x 1W Matrice-LED
Flusso luminoso:	269 lm
Tensione di alim.DC:	24 V $\pm$ 25 %
Assorbimento DC:	210 mA

Potenza effettiva:	5,1 W
Classe di isolamento:	III
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Resistenza all'urto:	IK06



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.


Beam diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)
2.5	5.9	13.9
3.0	6.4	15.5
4.0	7.5	18.3
5.0	8.6	20.5
6.0	9.5	22.7
7.0	10.1	24.6

Articoli

SN 2100 B LED 24V

Colori	Polycarbonato
Art. nr.	101340041


Montaggio a soffitto Temperatura di colore: 6500 K Grado di Protezione: IP40



SN 2100 B LED 24V


Colori	Polycarbonato	Polycarbonato
Art. nr.	101340142	102280638

Montaggio a soffitto Temperatura di colore: 6500 K Grado di Protezione: IP65



Adattatore per catena SN 2100

Art. nr. 100923042



Nome	Accessori	Art. nr.
Adattatore per catena SN 2100	opzionale	100923042
BG LED SN 2100 B	Ricambio	101942855
ILD 24/4-CC-320-C	Ricambio	101425321
clear cover SN 2100 LED	Ricambio	100612541