




Lampada di sicurezza a LED per altezze di installazione fino a 18 m, ideale per l'illuminazione delle vie di fuga con larghezza 3 m - 4 m. Corpo in polycarbonato resistente ai raggi UV testato al filo incandescente.

**Dati tecnici**

Materiale:	Polycarbonato	Potenza effettiva:	5,1 W
Fonte luminosa:	4 x 1W Matrice-LED	Classe di isolamento:	III
Flusso luminoso:	329 lm	Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Tensione di alim.DC:	24 V ± 25 %	Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Assorbimento DC:	210 mA	Resistenza all'urto:	IK06




Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Maximum escape route width for area illumination with 1.25lx
8.0	7.1	18.0	
9.0	7.6	20.5	
10.0	8.0	21.6	
11.0	8.2	22.5	
12.0	7.0	21.1	
13.0	7.1	22.2	
14.0	7.1	22.6	
15.0	7.0	23.3	
16.0	7.4	24.6	
17.0	6.8	24.7	
18.0	6.4	24.6	

Articoli**SN 2100 TB LED 24V**


Colori	Polycarbonat
Art. nr.	101344687

Montaggio a soffitto Temperatura di colore: 6500 K Grado di Protezione: IP40

**SN 2100 TB LED 24V**

Colori	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. nr.	101344586	104753027

Montaggio a soffitto Temperatura di colore: 6500 K Grado di Protezione: IP65



Nome	Accessori	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ricambio	101425321
LED replacement kit SN 2100 TB	Ricambio	101944471
clear cover SN 2100 LED	Ricambio	100612541