




Lampada di sicurezza a LED per altezze di installazione fino a 20 m, ideale per l'illuminazione di aree estese o vie fuga. Corpo in policarbonato resistente ai raggi UV, testato al filo incandescente.



Dati tecnici

Materiale:	Policarbonato
Fonte luminosa:	4 x 1W Matrice-LED
Flusso luminoso:	281 lm
Tensione di alim.DC:	24 V $\pm$ 25 %
Assorbimento DC:	210 mA

Potenza effettiva:	5,1 W
Classe di isolamento:	III
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Resistenza all'urto:	IK06



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1,0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

[m]	8.0	4.3	10.3	10.4	4.4
8.0	4.3	10.3	10.4	4.4	
9.0	4.5	11.0	11.1	4.6	
10.0	4.7	11.7	11.8	4.7	
11.0	4.7	12.2	12.3	4.7	
12.0	4.7	12.7	12.7	4.7	
13.0	4.7	13.0	13.1	4.7	
14.0	4.6	13.2	13.3	4.7	
15.0	4.5	13.4	13.5	4.6	
16.0	4.4	13.5	13.5	4.5	
17.0	4.2	13.5	13.5	4.3	
18.0	3.9	13.4	13.5	4.0	
19.0	3.5	13.3	13.4	3.6	
20.0	2.9	13.2	13.3	3.1	

Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8


[m]	10.0	3.5	9.5	9.5	3.6
10.0	3.5	9.5	9.5	3.6	
11.0	3.5	10.1	10.1	3.5	
12.0	3.5	10.5	10.5	3.5	
13.0	3.5	11.1	11.1	3.5	
14.0	3.4	11.5	11.5	3.4	
15.0	3.2	11.8	11.8	3.2	
16.0	3.2	11.8	11.8	3.2	
17.0	3.1	12.0	12.0	3.1	
18.0	3.0	12.0	12.0	3.0	
19.0	2.9	11.8	11.8	2.9	
20.0	2.7	11.3	11.3	2.7	

Articoli

SN 2100 T LED 24V

Colori	Polycarbonat
Art. nr.	101340243


Montaggio a soffitto Temperatura di colore: 6500 K Grado di Protezione: IP40



SN 2100 T LED 24V


Colori	Polycarbonat
Art. nr.	101340344

Montaggio a soffitto Temperatura di colore: 6500 K Grado di Protezione: IP65



Adattatore per catena SN 2100

Art. nr. 100923042



Nome	Accessori	Art. nr.
Adattatore per catena SN 2100	opzionale	100923042
ILD 24/4-CC-320-C	Ricambio	101425321
LED replacement kit SN 2100 T	Ricambio	101942956
clear cover SN 2100 LED	Ricambio	100612541