




Lampada di sicurezza a LED per altezze di installazione fino a 20 m, ideale per l'illuminazione di aree estese o vie fuga. Corpo in polycarbonato resistente ai raggi UV, testato al filo incandescente.



Dati tecnici

Materiale:	Polycarbonato
Fonte luminosa:	4 x 1W Matrice-LED
Flusso luminoso:	281 lm
Tensione di alim.AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	36 mA
Assorbimento DC:	32 mA

Potenza apparente:	8,3 VA
Potenza effettiva:	7,4 W
Corrente di spunto:	8 A / 50 μ s
Classe di isolamento:	II
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Resistenza all'urto:	IK06



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1,0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

8.0	4.3	10.3	10.4	4.4
9.0	4.5	11.0	11.1	4.6
10.0	4.7	11.7	11.8	4.7
11.0	4.7	12.2	12.3	4.7
12.0	4.7	12.7	12.7	4.7
13.0	4.7	13.0	13.1	4.7
14.0	4.6	13.2	13.3	4.7
15.0	4.5	13.4	13.5	4.6
16.0	4.4	13.5	13.5	4.5
17.0	4.2	13.5	13.5	4.3
18.0	3.9	13.4	13.5	4.0
19.0	3.5	13.3	13.4	3.6
20.0	2.9	13.2	13.3	3.1


10.0	3.5	9.5	9.5	3.6
11.0	3.5	10.1	10.1	3.5
12.0	3.5	10.5	10.5	3.5
13.0	3.5	11.1	11.1	3.5
14.0	3.4	11.5	11.5	3.4
15.0	3.2	11.8	11.8	3.2
16.0	3.2	11.8	11.8	3.2
17.0	3.1	12.0	12.0	3.1
18.0	3.0	12.0	12.0	3.0
19.0	2.9	11.8	11.8	2.9
20.0	2.7	11.3	11.3	2.7

Articoli

SN 2100 T LED J/SV

Colori	Polycarbonat
Art. nr.	101266380


Montaggio a soffitto Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP40



SN 2100 T LED J/SV


Colori	Polycarbonat
Art. nr.	101266784

Montaggio a soffitto Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP65



Adattatore per catena SN 2100

Art. nr. 100923042



Nome	Accessori	Art. nr.
Adattatore per catena SN 2100	opzionale	100923042
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ricambio	101420267
LED replacement kit SN 2100 T	Ricambio	101942956
clear cover SN 2100 LED	Ricambio	100612541