




Lampada di sicurezza a LED ideale per l'illuminazione delle vie fuga. Corpo in polycarbonato resistente ai raggi UV, testato al filo incandescente.



Dati tecnici

Materiale:	Polycarbonato
Fonte luminosa:	4 x 1W Matrice-LED
Flusso luminoso:	347 lm
Tensione di alim.DC:	24 V $\pm$ 20 %
Assorbimento DC:	200 mA

Potenza effettiva:	4,8 W
Classe di isolamento:	III
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Resistenza all'urto:	IK05



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1,0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

[m]	2.5	3.7	10.3	9.9	4.0
2.5	3.7	10.3	9.9	4.0	
3.0	4.1	10.6	10.8	4.3	
4.0	4.9	11.2	12.0	4.6	
5.0	4.9	13.0	12.8	4.8	
6.0	4.8	13.9	13.3	4.7	
7.0	4.5	14.0	13.6	4.4	
8.0	3.9	13.9	13.5	3.8	
9.0	3.0	13.5	13.1	2.8	


Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

[m]	2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
2.5	2.7	8.4	8.5	2.7	
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9	
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0	
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0	
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0	
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2	
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1	
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8	
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3	

Articoli


SN 2130 LED 24V

Colori	Polycarbonat
Art. nr.	101353377
Montaggio a soffitto	Temperatura di colore: 6500 K Grado di Protezione: IP40




SN 2130 LED 24V

Colori	Polycarbonat
Art. nr.	101353478
Montaggio a soffitto	Temperatura di colore: 6500 K Grado di Protezione: IP65



Telaio per incasso 2130 in cartongesso

Art. nr. 101428856



Nome	Accessori	Art. nr.
Cover SN 2130, clear	Ricambio	100612844
Cover-sticker for 2130 / 2718, white	richiesto	101199894
ILD 24/4-CC-320-C	Ricambio	101425321
LED replacement kit SN 2130 /SNP 2230	Ricambio	101943360
Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm		101429260
Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm		101453815
Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm		101429159
Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm		101453714
Telaio per incasso 2130 in cartongesso	opzionale	101428856

Info:

