




Lampada di sicurezza a LED ideale per l'illuminazione delle vie fuga. Corpo in polycarbonato resistente ai raggi UV, testato al filo incandescente.



Dati tecnici

Materiale:	Polycarbonato
Fonte luminosa:	4 x 1W Matrice-LED
Flusso luminoso:	347 lm
Tensione di alim.AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	36 mA
Assorbimento DC:	32 mA

Potenza apparente:	8,3 VA
Potenza effettiva:	7,4 W
Corrente di spunto:	8 A / 50 µs
Classe di isolamento:	II
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Resistenza all'urto:	IK05



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

Illum. min. 1.0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8


2.5	3.7	10.3	9.9	4.0
3.0	4.1	10.6	10.8	4.3
4.0	4.9	11.2	12.0	4.6
5.0	4.9	13.0	12.8	4.8
6.0	4.8	13.9	13.3	4.7
7.0	4.5	14.0	13.6	4.4
8.0	3.9	13.9	13.5	3.8
9.0	3.0	13.5	13.1	2.8

2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3

Articoli


SN 2130 LED J/SV

Colori	Polycarbonat
Art. nr.	101271030
Montaggio a soffitto	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP40




SN 2130 LED J/SV

Colori	Polycarbonat
Art. nr.	101271333
Montaggio a soffitto	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP65



Telaio per incasso 2130 in cartongesso

Art. nr. 101428856



Nome	Accessori	Art. nr.
Cover SN 2130, clear	Ricambio	100612844
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ricambio	101420267
LED replacement kit SN 2130 /SNP 2230	Ricambio	101943360
Telaio per incasso 2130 in cartongesso	opzionale	101428856

Info:

PO:	PR:	PU:	PL:	PRO:	PRU:	PLU:	PLO: