




Apparecchio di emergenza a LED per l'illuminazione di aree estese e vie di fuga predisposto per il montaggio a soffitto o parete, corpo in policarbonato con alto grado di protezione testato al filo incandescente.

Dati tecnici

Materiale:	Policarbonato
Fonte luminosa:	16 x 0,2W Matrice-LED
Flusso luminoso:	616 lm
Tensione di alim.DC:	24 V \pm 25 %
Assorbimento DC:	205 mA

Potenza effettiva:	5,0 W
Classe di isolamento:	II
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1,0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

Beam diameter (mm)	Beam diameter (mm)	Beam diameter (mm)
2.5	4.8	11.5
3.0	5.2	12.6
4.0	5.9	14.5
5.0	6.3	15.9
6.0	6.5	17.0
7.0	6.6	17.8
8.0	6.5	18.3
9.0	6.2	18.6
10.0	5.8	18.7
11.0	5.2	18.5
12.0	4.2	18.1


Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

Beam diameter (mm)	Beam diameter (mm)	Beam diameter (mm)
2.5	3.4	9.3
3.0	3.7	10.2
4.0	4.2	11.8
5.0	4.5	13.0
6.0	4.6	14.2
7.0	4.7	15.0
8.0	4.6	15.7
9.0	4.4	16.3
10.0	4.1	16.6
11.0	3.5	15.1
12.0	2.9	15.5

Articoli


SN 2900 LED 24V	
Colori	Polycarbonat
Art. nr.	104629250

Montaggio a soffitto Temperatura di colore: 4000 K Grado di Protezione: IP66



suspended legend panel 2900

Art. nr. 104656128



Nome	Accessori	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ricambio	101425321
suspended legend panel 2900	opzionale	104656128