



Apparecchio di emergenza a LED per l'illuminazione di aree estese e vie di fuga predisposto per il montaggio a soffitto o parete, corpo in polycarbonato con alto grado di protezione testato al filo incandescente.

Dati tecnici

Materiale:	Polycarbonato
Fonte luminosa:	16 x 0,2W Matrice-LED
Flusso luminoso:	616 lm
Tensione di alim.AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	29 mA
Assorbimento DC:	25 mA

Potenza apparente: 6,6 VA


Potenza effettiva: 5,6 W

Corrente di spunto: 8 A / 50 μ s

Classe di isolamento: II

Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm²

Temperat. ambiente: -15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

2.5	4.8	11.7
3	5.2	12.8
4	5.8	14.5
5	6.2	15.9
6	6.3	16.9
7	6.4	17.7
8	6.3	18.2
9	6.0	18.5
10	5.5	18.5
11	4.8	18.3
12	3.5	17.8


Illum. min. 1.0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

2.5	3.4	9.3
3	3.7	10.2
4	4.2	11.8
5	4.5	13.0
6	4.6	14.2
7	4.7	15.0
8	4.6	15.7
9	4.4	16.3
10	4.1	16.6
11	3.5	15.1
12	2.9	15.5

Articoli


SN 2900 LED J/SV

Colori	Polycarbonat
Art. nr.	104639960
Montaggio a soffitto	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 4000 K IP66



suspended legend panel 2900

Art. nr. 104656128



Nome	Accessori	Art. nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ricambio	101420267
suspended legend panel 2900	opzionale	104656128