

SN 6110 Lampade per montaggio a parete, pavimento e gradino

Per il collegamento a CPS FUSION - o a sistema di controllo (NEA)





Lampade di sicurezza a LED di forma rettangolare per l'illuminazione di scalini o vie di fuga. Installazione ad incasso a parete o su gradino. Lampada di sicurezza costruita in metallo verniciato a polvere predisposta per installazione ad incasso parete con apposito box per calcestruzzo o appoggio parete.

Dati tecnici

Materiale: Lamiera di acciaio verniciata a polvere

Fonte luminosa: 2 x 1W Matrice-LED

Flusso luminoso: 11 lm


Tensione di alim.AC: $230V \pm 10\% 50/60 \text{ Hz}$

Tensione di alim.DC: 176 - 264 V

Assorbimento AC: 19 mA **Assorbimento DC:** 18 mA

Potenza apparente:4,4 VAPotenza effettiva:4,0 WCorrente di spunto:6 A / 22 μsClasse di isolamento:I

Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm²
Temperat. ambiente: -15...+40 °C




Articoli

SN 6110 G FLD 230V emissione della luce: griglia

Colori	RAL 9006	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	101374292	101374191	101374393

Montaggio a parete o come Segnapasso Temperatura di colore: Grado di Protezione: segnapasso IP20





Nome	Accessori	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ricambio	100903238



SN 6110 Lampade per montaggio a parete, pavimento e gradino

Per il collegamento a CPS FUSION - o a sistema di controllo (NEA)






Lampade di sicurezza a LED di forma rettangolare per l'illuminazione di scalini o vie di fuga. Installazione ad incasso a parete o su gradino. Lampada di sicurezza costruita in metallo verniciato a polvere predisposta per installazione ad incasso parete con apposito box per calcestruzzo o appoggio parete.

Dati tecnici

Materiale:Lamiera di acciaio verniciata a polvereFonte luminosa:2 x 1W Matrice-LEDFlusso luminoso:30 lmTensione di alim.AC:230V ±10% 50/60 HzTensione di alim.DC:176 - 264 VAssorbimento AC:19 mAAssorbimento DC:18 mA

Potenza apparente:4,4 VAPotenza effettiva:4,0 WCorrente di spunto:6 A / 22 μsClasse di isolamento:I

Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² **Temperat. ambiente:** -15...+40 °C




Articoli

opale						
Colori	RAL 9006	RAL 9016	RAL (speciale)			
Art. nr.	101373686	101373585	101373787			

Montaggio a parete o come Segnapasso Temperatura di colore: Grado di Protezione: segnapasso IP20





Nome	Accessori	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ricambio	100903238