




Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di piccole aree. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere per installazione a soffitto. Incluso matrice LED a 4-chip per la massima sicurezza.



Dati tecnici

Materiale:	Pressofus.di alluminio vern.a polvere
Fonte luminosa:	1 x 3,5W Matrice-LED
Flusso luminoso:	513 lm
Tensione di alim.AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	25 mA
Assorbimento DC:	25 mA

Potenza apparente:	5,8 VA
Potenza effettiva:	5,5 W
Corrente di spunto:	6 A / 22 µs
Classe di isolamento:	I
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

Beam (m)	Beam (m)	Beam (m)
2.5	6.2	16.0
3.0	6.3	17.0
3.5	6.1	17.6
4.0	5.7	17.8
4.5	5.3	17.7
5.0	4.7	17.3
5.5	3.5	16.4
6.0	1.4	15.6

Illum. min. 1.0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

Beam (m)	Beam (m)	Beam (m)
2.5	4.5	12.6
3.0	4.9	14.0
3.5	5.0	14.9
4.0	4.6	15.5
4.5	4.1	15.1
5.0	3.9	14.5
5.5	3.7	14.3
6.0	3.5	14.1



Articoli

SN 8400 -12 SLB FLD 230V tondo			
Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102065925	101387228	101387329

SN 8400 -12 SLB FLD 230V quadrato			
Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102109674	101388036	101388137


Montaggio a soffitto Temperatura di colore: 4000 K Grado di Protezione: IP40

Montaggio a soffitto Temperatura di colore: 4000 K Grado di Protezione: IP40




Fune per sospensione SN 8400 rd, RAL 9016

Art. nr. 101445529

**Fune per sospensione SN 8400 qd, RAL 9016**

Art. nr. 101445731



Nome	Accessori	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ricambio	100903238
Fune per sospensione SN 8400 qd, RAL 9016	opzionale	101445731
Fune per sospensione SN 8400 rd, RAL 9016	opzionale	101445529
LM 39x39 1(12V)/4K KB150 LED Modul	Ricambio	104556401