




Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di piccole aree. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere per installazione a soffitto. Incluso matrice LED a 4-chip per la massima sicurezza.



Dati tecnici

Materiale:	Pressofus.di alluminio vern.a polvere
Fonte luminosa:	1 x 3,5W Matrice-LED
Flusso luminoso:	513 lm
Tensione di alim.AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	33 mA
Assorbimento DC:	25 mA

Potenza apparente:	7,6 VA
Potenza effettiva:	5,7 W
Corrente di spunto:	8 A / 50 µs
Classe di isolamento:	I
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

2.5	6.2	16.0
3.0	6.3	17.0
3.5	6.1	17.6
4.0	5.7	17.8
4.5	5.3	17.7
5.0	4.7	17.3
5.5	3.5	16.4
6.0	1.4	15.6

Illum. min. 1.0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

2.5	4.5	12.6
3.0	4.9	14.0
3.5	5.0	14.9
4.0	4.6	15.5
4.5	4.1	15.1
5.0	3.9	14.5
5.5	3.7	14.3
6.0	3.5	14.1


Articoli

SN 8400 -12 SLB LED J/SV tondo

Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102057235	100777138	100777340

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore: 4000 K
Grado di Protezione: IP40




SN 8400 -12 SLB LED J/SV quadrato

Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102058043	101299221	101299322


Montaggio a soffitto

Temperatura di colore: 4000 K
Grado di Protezione: IP40




Fune per sospensione SN 8400 rd, RAL 9016

Art. nr. 101445529


Fune per sospensione SN 8400 qd, RAL 9016

Art. nr. 101445731



Nome	Accessori	Art. nr.
Fune per sospensione SN 8400 qd, RAL 9016	opzionale	101445731
Fune per sospensione SN 8400 rd, RAL 9016	opzionale	101445529
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ricambio	101420267
LM 39x39 1(12V)/4K KB150 LED Modul	Ricambio	104556401