




Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di piccole aree. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere per installazione a soffitto. Incluso matrice LED a 4-chip per la massima sicurezza.



Dati tecnici

Materiale:	Pressofus.di alluminio vern.a polvere
Fonte luminosa:	1 x 2,1W Matrice-LED
Flusso luminoso:	322 lm
Tensione di alim.DC:	24 V ±25 %
Assorbimento DC:	125 mA

Potenza effettiva:	3,0 W
Classe di isolamento:	III
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1,0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

[m]	[m]	[m]
2.5	4.7	12.9
3.0	4.6	13.2
3.5	4.4	13.3
4.0	3.8	13.2
4.5	2.4	12.8

Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

[m]	[m]	[m]
2.5	3.7	11.7
3.0	3.7	12.3
3.5	3.2	12.8
4.0	2.9	12.3
4.5	2.6	12.3
5.0	2.4	12.3
5.5	2.2	10.8
6.0	2.0	9.9


Articoli

SN 8424 -12 SLB LED 24V tondo

Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102063194	101356512	101356613

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore: 4000 K
 Grado di Protezione: IP40




SN 8424 -12 SLB LED 24V quadrato

Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102063501	101357320	101357421

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore: 4000 K
 Grado di Protezione: IP40





Fune per sospensione SN 8424 rd, RAL 9016

Art. nr. 101445933

Fune per sospensione SN 8400 qd, RAL 9016

Art. nr. 101446135



Nome	Accessori	Art. nr.
Fune per sospensione SN 8400 qd, RAL 9016	opzionale	101446135
Fune per sospensione SN 8424 rd, RAL 9016	opzionale	101445933
ILD 24/4-CC-200-C	Ricambio	101425119
LM 39x39 1(12V)/4K KB150 LED Modul	Ricambio	104556401