




Discreto Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di vie di fuga. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere Ø45mm. per installazione in controsoffitto. Driver di alimentazione incluso per foro in controsoffitto Ø38mm.



Dati tecnici

Fonte luminosa:	1 x 0,9W Matrice-LED	Potenza effettiva:	2,0 W
Flusso luminoso:	121 lm	Classe di isolamento:	III
Tensione di alim.DC:	24 V ±25 %	Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Assorbimento DC:	80 mA	Temperat. ambiente:	-15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.


Beam diameter (cm)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)
2.5	6.9	17.4	5.0	1.7
3.0	6.3	18.9	5.0	1.6
3.5	5.5	19.3	4.9	1.4
4.0	3.9	18.5	4.7	1.1
4.5	2.8	16.9	4.4	0.2

Articoli

SN 9024.1 -03 ALB LED 24V tondo

Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102477365	102476557	102476759


Montaggio ad incasso in controsoffitto Temperatura di colore: 4000 K Grado di Protezione: IP20



SN 9024.1 -03 ALB LED 24V quadrato

Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	104310362	104310261	104310463


Montaggio ad incasso in controsoffitto Temperatura di colore: 4000 K Grado di Protezione: IP20



ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.

Art. nr. 104182444

richiesto



Nome	Accessori	Art. nr.
ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.	richiesto	104182444
LM 24x21 1(3V)/4K KB300 LED Modul	Ricambio	104585804