



Lampade di sicurezza a LED verniciate a polvere predisposte per installazione ad incasso in controsoffitto senza utensili.

Dati tecnici


Materiale:	Lamiera di acciaio verniciata a polvere
Fonte luminosa:	4 x 1W Matrice-LED
Flusso luminoso:	512 lm
Tensione di alim.DC:	24 V $\pm$ 20 %
Assorbimento DC:	200 mA

Potenza effettiva: 4,8 W

Classe di isolamento: III

Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm²

Temperat. ambiente: -15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1,0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)
2.5	4.6	10.4
3.0	5.2	11.8
4.0	5.8	14.1
5.0	6.2	15.7
6.0	6.3	16.8
7.0	6.3	17.5
8.0	6.1	17.9
9.0	5.7	18.0
10.0	5.0	17.9
11.0	4.0	17.5

Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)
2.5	3.4	8.0
3.0	3.8	9.1
4.0	4.3	11.2
5.0	4.5	13.1
6.0	4.6	14.5
7.0	4.6	15.5
8.0	4.4	16.2
9.0	4.1	17.0
10.0	3.7	17.5
11.0	3.0	17.7



Articoli

SN 9104.2 -41 LED 24V tondo

Colori	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	104377050	104377151

Montaggio ad incasso in controsoffitto


Temperatura di colore: 6500 K
Grado di Protezione: IP20



LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. nr. 101442091

richiesto



Nome	Accessori	Art. nr.
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	richiesto	101436536
LED-Supply 24-3 SK III ext.	richiesto	101442091