



Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di piccole aree. Corpo in policarbonato per installazione in controsoffitto Ø 68mm.


Corpo illuminante IP40 / Elettronica di alimentazione IP20



Dati tecnici

Materiale:	Polycarbonato
Fonte luminosa:	1 x 2W Matrice-LED
Flusso luminoso:	234 lm
Tensione di alim.DC:	24 V ±20 %
Assorbimento DC:	185 mA

Potenza effettiva:	4,5 W
Classe di isolamento:	III
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1,0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

2.5	2.8	7.5
3.0	2.9	8.4
3.5	3.0	8.3
4.0	3.1	8.8
4.5	3.1	10.0
5.0	3.0	10.5
5.5	2.9	10.6
6.0	2.6	11.0
6.5	2.2	11.4

Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8


2.5	3.8	9.3
3.0	4.0	10.0
3.5	4.2	10.7
4.0	4.2	11.2
4.5	4.2	11.6
5.0	4.1	11.8
5.5	3.9	12.0
6.0	3.6	12.1
6.5	2.8	12.0

Articoli

SN 9105 -03 SLB LED 24V tondo

Colori	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. nr.	102005095	102375618


Montaggio ad incasso in controsoffitto Temperatura di colore: 4000 K Grado di Protezione: IP20



SN 9105 D -03 SLB LED 24V tondo

Colori	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. nr.	102005095	102375618


Montaggio ad incasso in controsoffitto Temperatura di colore: 4000 K Grado di Protezione: IP20



LED-Supply 24-7 SK III ext.

Art. nr. 101437041

richiesto



Nome	Accessori	Art. nr.
FLD-Supply 230/650 SK II ext.	richiesto	101445428
LED-Supply 230-7 J-SV SK II ext.	richiesto	101435930
LED-Supply 230-7 SK II ext.	richiesto	101442293
LED-Supply 24-7 SK III ext.	richiesto	101437041
LM 39x39 1(3V)/4K KB250 LED Modul	Ricambio	104537506