


Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di piccole aree. Corpo in policarbonato per installazione in controsoffitto Ø 68mm.


Corpo illuminante IP40 / Elettronica di alimentazione IP20



### Dati tecnici

<b>Materiale:</b>	Policarbonato
<b>Fonte luminosa:</b>	1 x 2W Matrice-LED
<b>Flusso luminoso:</b>	234 lm
<b>Tensione di alim.AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Tensione di alim.DC:</b>	176 - 264 V
<b>Assorbimento AC:</b>	31 mA
<b>Assorbimento DC:</b>	25 mA

<b>Potenza apparente:</b>	7,2 VA
<b>Potenza effettiva:</b>	5,8 W
<b>Corrente di spunto:</b>	8 A / 50 µs
<b>Classe di isolamento:</b>	II
<b>Morsetti di ingresso:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Temperat. ambiente:</b>	-15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

2.5	2.8	7.5
3.0	2.9	8.4
3.5	3.0	8.3
4.0	3.1	8.8
4.5	3.1	10.0
5.0	3.0	10.5
5.5	2.9	10.6
6.0	2.6	11.0
6.5	2.2	11.4


2.5	3.8	9.3
3.0	4.0	10.0
3.5	4.2	10.7
4.0	4.2	11.2
4.5	4.2	11.6
5.0	4.1	11.8
5.5	3.9	12.0
6.0	3.6	12.1
6.5	2.8	12.0

### Articoli

#### SN 9105 -03 SLB LED J/SV tondo

Colori	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. nr.	102005095	102375618


Montaggio ad incasso in controsoffitto Temperatura di colore: 4000 K Grado di Protezione: IP20



#### SN 9105 D -03 SLB LED J/SV tondo

Colori	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. nr.	102005095	102375618


Montaggio ad incasso in controsoffitto Temperatura di colore: 4000 K Grado di Protezione: IP20



#### LED-Supply 230-7 J-SV SK IIext.

Art. nr. 101435930

richiesto



Nome	Accessori	Art. nr.
FLD-Supply 230/650 SK II ext.	richiesto	101445428
LED-Supply 230-7 J-SV SK IIext.	richiesto	101435930
LED-Supply 230-7 SK II ext.	richiesto	101442293
LED-Supply 24-7 SK III ext.	richiesto	101437041
LM 39x39 1(3V)/4K KB250 LED Modul	Ricambio	104537506