





Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di vie di fuga con altezze di installazione elevate. Adatto anche per l'illuminazione di dispositivi di estinzione e di allarme antincendio nonché cassette di pronto soccorso con illuminamento verticale 5 lx. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere per installazione in controsoffitto Ø 68mm. Incluso matrice LED a 4-chip per la massima sicurezza.



Dati tecnici


Materiale:	Pressofus.di alluminio vern.a polvere
Fonte luminosa:	1 x 1,8W Matrice-LED
Flusso luminoso:	287 lm
Tensione di alim.DC:	24 V ±20 %
Assorbimento DC:	110 mA

Potenza effettiva: 2,7 W

Classe di isolamento: III

Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm²

Temperat. ambiente: -15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

Ø (mm)	5.0	6.5	16.0	5.8	1.9
6.0	7.0	17.2	5.2	2.1	
7.0	7.3	18.4	5.5	2.3	
8.0	7.3	19.5	5.8	2.4	
9.0	6.8	20.3	6.2	2.4	
10.0	6.0	20.7	6.5	2.4	
11.0	5.4	20.7	6.7	2.2	
12.0	4.2	20.0	6.8	0.7	


Articoli

SN 9400 -06 AHB LED 24V tondo

Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102060669	101324176	101324277

Montaggio ad incasso in controsoffitto

Temperatura di colore: 4000 K
Grado di Protezione: IP20




SN 9400 -06 AHB LED 24V quadrato

Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102061073	101324984	101325085

Montaggio ad incasso in controsoffitto


Temperatura di colore: 4000 K
Grado di Protezione: IP20



LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. nr. 101442091

richiesto



Nome	Accessori	Art. nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	richiesto	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	richiesto	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	richiesto	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	richiesto	101442091
LM 39x39 1(6V)/4K KB250 LED Modul	Ricambio	104556300