




Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di vie di fuga. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere per installazione in controsoffitto Ø 68mm. Incluso matrice LED a 4-chip per la massima sicurezza.



Dati tecnici

Materiale:	Pressofus.di alluminio vern.a polvere
Fonte luminosa:	1 x 1,8W Matrice-LED
Flusso luminoso:	281 lm
Tensione di alim.DC:	24 V ±20 %
Assorbimento DC:	110 mA

Potenza effettiva:	2,7 W
Classe di isolamento:	III
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

				
2.5	7.8	19.1	7.1	2.7
3.0	8.4	20.8	7.4	2.7
3.5	8.6	22.0	7.6	2.7
4.0	6.8	23.3	7.7	2.7
4.5	6.7	22.6	7.8	2.6
5.0	6.5	22.3	7.7	2.4
5.5	5.7	19.2	7.6	2.1
6.0	5.0	19.1	7.5	1.8
6.5	4.3	19.0	7.2	1.3


Articoli

SN 9400 -06 ALB LED 24V tondo

Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102061275	101325388	101325489

Montaggio ad incasso in controsoffitto

Temperatura di colore: 4000 K
Grado di Protezione: IP20




SN 9400 -06 ALB LED 24V quadrato

Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102061477	101325792	101325893

Montaggio ad incasso in controsoffitto


Temperatura di colore: 4000 K
Grado di Protezione: IP20



LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. nr. 101442091

richiesto



Nome	Accessori	Art. nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	richiesto	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	richiesto	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	richiesto	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	richiesto	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	richiesto	101442091
LM 39x39 1(6V)/4K KB250 LED Modul	Ricambio	104556300