



Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di picole aree con altezze di installazione elevate. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere per installazione in controsoffitto Ø 68mm. Incluso matrice LED a 4-chip per la massima sicurezza.





## Dati tecnici

Materiale: Pressofus.di alluminio vern.a polvere
Fonte luminosa: 1 x 3,5W Matrice-LED

Flusso luminoso: 545 lm

Tensione di alim.AC: 230V ±10% 50/60 Hz

Tensione di alim.DC: 176 - 264 V


Assorbimento AC: 25 mA

Assorbimento DC: 25 mA

Potenza apparente:5,8 VAPotenza effettiva:5,5 WCorrente di spunto:6 A / 22 μs

Classe di isolamento: ||

**Morsetti di ingresso:** max. 2,5 mm<sup>2</sup> **Temperat. ambiente:** -15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

	<u>O</u> — <u>O</u>
6.9	17.5
7.0	18.1
7.1	18.6
7.1	19.0
6.9	19.3
6.7	19.6
6.3	19.8
5.8	20.0
5.2	20.1
	7.0 7.1 7.1 6.9 6.7 6.3 5.8

Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8


2
2
7
)
2
3
3
5
7
5

## Articoli

SN 9400 -12 SHB FLD 230V tondo					
Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)		
Art. nr.	102060467	101323772	101323873		
Montaggio	ad incasso in	Tomporatura di color	ro: Grado di Protoziono		

Montaggio ad incasso in controsoffitto Temperatura di colore: Grado di Protezione: 4000 K IP20






SN 9400 -12 SHB FLD 230V quadrato						
Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)			
Art. nr.	102060871	101324580	101324681			

Montaggio ad incasso in Cemperatura di colore: Grado di Protezione: controsoffitto 4000 K IP20






FLD-Supply 230/320 SK II ext.	Art. nr. 101445226

richiesto





Nome	Accessori	Art. nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	richiesto	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK Ilext.	richiesto	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK Ilext.	richiesto	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	richiesto	101442091
LM 39x39 1(12V)/4K KB250 LED Modul	Ricambio	104556195