




Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di piccole aree. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere per installazione in controsoffitto Ø 68mm. Incluso matrice LED a 4-chip per la massima sicurezza.



Dati tecnici

Materiale:	Pressofus.di alluminio vern.a polvere
Fonte luminosa:	1 x 3,5W Matrice-LED
Flusso luminoso:	517 lm
Tensione di alim.DC:	24 V ±20 %
Assorbimento DC:	185 mA

Potenza effettiva:	4,5 W
Classe di isolamento:	III
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1,0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

[m]	2.5	5.9	15.2
3.0	5.9	16.3	
3.5	5.9	16.7	
4.0	5.8	16.9	
4.5	5.6	16.8	
5.0	5.0	16.7	
5.5	3.8	16.4	
6.0	1.4	16.2	

Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8


[m]	2.5	4.5	12.6
3.0	4.9	14.0	
3.5	5.0	14.9	
4.0	4.6	15.5	
4.5	4.1	15.1	
5.0	3.9	14.5	
5.5	3.7	14.3	
6.0	3.5	14.1	

Articoli

SN 9400 -12 SLB LED 24V tondo

Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102060366	101323570	101323671


Montaggio ad incasso in controsoffitto Temperatura di colore: 4000 K Grado di Protezione: IP20



SN 9400 -12 SLB LED 24V quadrato

Colori	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	102060770	101324378	101324479


Montaggio ad incasso in controsoffitto Temperatura di colore: 4000 K Grado di Protezione: IP20



LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. nr. 101442091

richiesto



Nome	Accessori	Art. nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	richiesto	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	richiesto	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	richiesto	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	richiesto	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	richiesto	101442091
LM 39x39 1(12V)/4K KB250 LED Modul	Ricambio	104556195