



Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di piccole aree. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere per installazione in controsoffitto Ø 68mm. Incluso matrice LED a 4-chip per la massima sicurezza.



#### Dati tecnici

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Materiale:</b>           | Pressofus.di alluminio vern.a polvere |
| <b>Fonte luminosa:</b>      | 1 x 3,5W Matrice-LED                  |
| <b>Flusso luminoso:</b>     | 517 lm                                |
| <b>Tensione di alim.AC:</b> | 230V ±10% 50/60 Hz                    |
| <b>Tensione di alim.DC:</b> | 176 - 264 V                           |
| <b>Assorbimento AC:</b>     | 33 mA                                 |
| <b>Assorbimento DC:</b>     | 25 mA                                 |

**Potenza apparente:** 7,6 VA


**Potenza effettiva:** 5,7 W

**Corrente di spunto:** 8 A / 50 µs

**Classe di isolamento:** II

**Morsetti di ingresso:** max. 2,5 mm<sup>2</sup>

**Temperat. ambiente:** -15...+40 °C



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.

| Ø [m] | 2.5  | 3.0  | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 5.0  | 5.5  | 6.0  |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.5   | 5.9  | 5.9  | 5.9  | 5.8  | 5.6  | 5.0  | 3.8  | 1.4  |
| 3.0   | 15.2 | 16.3 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.4 | 16.2 |

Illum. min. 1.0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

| Ø [m] | 2.5  | 4.5  | 12.6 |
|-------|------|------|------|
| 2.5   | 4.9  | 14.0 |      |
| 3.0   | 14.9 | 15.5 |      |
| 3.5   | 15.1 | 14.5 |      |
| 4.0   | 14.3 | 14.1 |      |
| 4.5   | 14.1 | 14.3 |      |
| 5.0   | 14.3 | 14.1 |      |
| 5.5   | 14.1 | 14.3 |      |
| 6.0   | 14.1 | 14.1 |      |


#### Articoli

##### SN 9400 -12 SLB LED J/SV tondo

| Colori   | RAL 9005  | RAL 9016  | RAL (speciale) |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| Art. nr. | 102060366 | 101323570 | 101323671      |

Montaggio ad incasso in controsoffitto

Temperatura di colore: 4000 K  
Grado di Protezione: IP20




##### SN 9400 -12 SLB LED J/SV quadrato

| Colori   | RAL 9005  | RAL 9016  | RAL (speciale) |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| Art. nr. | 102060770 | 101324378 | 101324479      |

Montaggio ad incasso in controsoffitto


Temperatura di colore: 4000 K  
Grado di Protezione: IP20



##### LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.

Art. nr. 101436536

richiesto



| Nome                               | Accessori | Art. nr.  |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| FLD-Supply 230/320 SK II ext.      | richiesto | 101445226 |
| LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.    | richiesto | 101436536 |
| LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.   | richiesto | 101436738 |
| LED-Supply 230-3 SK II ext.        | richiesto | 101436637 |
| LED-Supply 24-3 SK III ext.        | richiesto | 101442091 |
| LM 39x39 1(12V)/4K KB250 LED Modul | Ricambio  | 104556195 |