



Enkelzijdig LED vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m	Nom. stroom AC:	37 mA
Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Schijnb. vermogen:	8,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μ s
Materiaal:	Polycarbonaat	Beschermingsklasse:	II
Lichtbron:	4 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C


Artikel

BNP 2130 SV/B LED 1-8/D		BNP 2130 SV/B LED 1-8/D	
Kleuren	Polycarbonat	Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101403392	Art. Nr.	101403695

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K


Bescherming: IP40



Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, sideby side	Ersatzteil	101428149
Cover SNP 2130 SETPU/PL/PR		102381678
EB LED SV/B 1-8/D modul	Ersatzteil	101418045
Kap 2130 PL	benodigd	101452195
Kap 2130 PL zonder Logo	benodigd	100932136
Kap 2130 PLO	benodigd	100932439
Kap 2130 PLO zonder Logo	benodigd	100932843
Kap 2130 PLU	benodigd	100932641
Kap 2130 PLU zonder Logo	benodigd	101453310
Kap 2130 PO	benodigd	101453512
Kap 2130 PO zonder Logo	benodigd	101453613
Kap 2130 PR	benodigd	101452296
Kap 2130 PR zonder Logo	benodigd	100932237
Kap 2130 PRO	benodigd	100932540
Kap 2130 PRO zonder Logo	benodigd	100932944
Kap 2130 PRU	benodigd	100932742
Kap 2130 PRU zonder Logo	benodigd	101453411
Kap 2130 PU	benodigd	100932035
Kap 2130 PU zonder Logo	benodigd	100932338
Kap 2130 Speciaal pictogram	benodigd	101474326
LED replacement kit SNP 2130	Ersatzteil	101943259
Protection grid 7186 / 7188 / 7118 / 7181	optioneel	101441485

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

