



Veelzijdig functioneel vluchtrouteaanduiding armatuur voor 3 fase rail, gemaakt van polycarbonaat met een pictogramplaat van methacrylaat dat homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Wordt geleverd incl. pictogrammen set. Leverbaar in de RAL kleuren RAL9003 (Wit) en RAL9005 (Zwart).

Technische gegevens:

Herkenningsafstand:	25 m
Bedrijfsduur:	1 uur
Batterij type:	3,2V 0,1Ah LFP
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	12 x 0,5W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz
Montagewijze:	3 fase rail
Mode:	Continu
Lichtkleur:	4000 K

Nom. stroom AC:	13 mA
Schijnb. vermogen:	3 VA
Inschakelstroom:	-
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	-
Temperatuurbereik:	0...40 °C
Teststelsysteem:	Automatisch Test Systeem
Bescherming:	IP20

Omschrijving:

BNP 6070 ATS Rail RAL 9003

Art. nr.

8986070L04

BNP 6070 ATS Rail RAL 9005

8986070L21

