



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

**Technische gegevens**


<b>Herkenningsafstand:</b>	60 m
<b>Bedrijfsduur:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h
<b>Batterij type:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
<b>Materiaal:</b>	Aluminium
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz

<b>Nom. stroom AC:</b>	37 mA
<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,5 VA
<b>Inschakelstroom:</b>	11 A / 64 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

**Artikel**

BNP 7183.1 SV/B LED 1-8/D	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101406830

Wandmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block	Ersatzteil	101428048
EB LED SV/B 1-8/D modul	Ersatzteil	101418045
LM 7183.1 4/6,5K KB300	Ersatzteil	101940532
Legend panel 7x83 PO	benodigd	101213335
Pictogramplaat 7x83 PL	benodigd	101211315
Pictogramplaat 7x83 PL zonder Logo		101215052
Pictogramplaat 7x83 PLO	benodigd	101217476
Pictogramplaat 7x83 PLO zonder Logo		101215557
Pictogramplaat 7x83 PLU	benodigd	101217274
Pictogramplaat 7x83 PLU zonder Logo		101215355
Pictogramplaat 7x83 PO zonder Logo		101214850
Pictogramplaat 7x83 PR	benodigd	101211416
Pictogramplaat 7x83 PR zonder Logo		101215153
Pictogramplaat 7x83 PRO	benodigd	101217577
Pictogramplaat 7x83 PRO zonder Logo		101215456
Pictogramplaat 7x83 PRU	benodigd	101217375
Pictogramplaat 7x83 PRU zonder Logo		101215254
Pictogramplaat 7x83 PU	benodigd	101211517
Pictogramplaat 7x83 PU zonder Logo		101214951
special legend panel 7x83		101223641

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

