



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

Technische gegevens

Herkenningssafstand:	30 m	Nom. stroom AC:	33 mA
Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Schijnb. vermogen:	7,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μs
Materiaal:	RVS	Beschermingsklasse:	I
Lichtbron:	2 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C


Artikel

BNP 808.1 SV/B LED 1-8/D	
Kleuren	RVS
Art. Nr.	101408244

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block		101428048
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
Pictogramplaat 808 / 828 PL	benodigd	101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PL zonder Logo	benodigd	101216365
Pictogramplaat 808 / 828 PLO zonder Logo	benodigd	101216870
Pictogramplaat 808 / 828 PLU zonder Logo	benodigd	101216668
Pictogramplaat 808 / 828 PO	benodigd	101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PO zonder Logo	benodigd	101216163
Pictogramplaat 808 / 828 PR	benodigd	101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PR zonder Logo	benodigd	101216466
Pictogramplaat 808 / 828 PRO zonder Logo	benodigd	101216769
Pictogramplaat 808 / 828 PRU zonder Logo	benodigd	101216567
Pictogramplaat 808 / 828 PU	benodigd	101212527
Pictogramplaat 808 / 828 PU zonder Logo	benodigd	101216264
Piktogrammscheibe 808 / 828Sonder	benodigd	101223742

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

