


Trapeziumvormig design LED (buiten) vluchtrouteverlichting armatuur voor het buiten verlichten van finale vluchtdeuren en o.a. vluchtroutes over daken. Armatuur voor wandmontage met een hoge IP-waarde en een elegant gevormde behuizing gemaakt van RVS met poedercoating zonder zichtbare schroeven.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur. Door gebruik te maken van een bijbouw noodunit is dit armatuur geschikt voor buitengebruik.

Externe voedingsunit: IP66; Ta: -5...+40 °C

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Schijnb. vermogen:	7,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μs
Materiaal:	Gepoedercoat RVS	Beschermingsklasse:	II
Lichtbron:	3 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	-30...+40 °C
Nom. stroom AC:	33 mA		



Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

h (m)	1.0	1.8	4.3
1h ☺	65%		
1.0	1.8	4.3	
2.0	2.4	6.1	
3.0	2.5	7.0	
4.0	2.3	7.4	
5.0	1.5	7.1	
3h ☺	30%		
1.0	1.4	3.7	
2.0	1.7	4.8	
3.0	1.4	5.1	
8h ☺	15%		
1.0	1.0	3.0	
2.0	1.0	3.6	

Artikel


BN/V 6204.2 SV/B LED 1-8/D						
Kleuren	DB 703	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101405315	102215667	101405214	101405113	101405012	101405416
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K		Bescherming: IP65			



BN/V 6204.2 SV/B LED 1-8/D						
Kleuren	DB 703	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101405315	102215667	101405214	101405113	101405012	101405416
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K		Bescherming: IP65			



BN noodunit AP SV/B LED - 1-8/D SKII IP66 Art. Nr. 102024091



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66	benodigd	102024091
Montagebeugel SN 6204.2 IP65, RAL 7015	optioneel	100922840
Montagebeugel SN 6204.2 IP65, RAL 9016	optioneel	100922739