




Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Decentraal armatuur met Automatische Test Systeem (ATS) gebruikmakend van hoogwaardige NiMH High Temperature batterijen. Door gebruik te maken van een bijbouw noodunit is dit armatuur geschikt voor buitengebruik.
 Externe voedingsunit: IP66; Ta: -5...+40 °C

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Bedrijfsduur: | 1h;1,5h;2h;3h;8h |
| Batterij type: | Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah |
| Materiaal: | RVS |
| Lichtbron: | 1 x 3,5W LED module |
| Nom. spanning AC: | 230V AC ±10% 50/60 Hz |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Inschakelstroom: | 11 A / 64 µs |
| Beschermingsklasse: | II |
| Rijgklem: | max. 2,5mm ² aderdikte |
| Temperatuurbereik: | -15...+40 °C |
| Slagvastheid: | IK10 |



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


| Time | 2.5m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| 1h (50%) | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 3.4 |
| 3h (25%) | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
| 8h (10%) | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8



| Time | 2.5m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| 1h (50%) | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.7 |
| 3h (25%) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 8h (10%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

Artikel
BN/V 804.2 AP -12 SHB SV/B LED 1-8/D

| Kleuren | RVS | RAL 9016 | HWF (speciale) | RAL (speciale) |
|-----------------------|--------------------|-----------|-------------------|----------------|
| Art. Nr. | 102067238 | 102045818 | 102045717 | 102045919 |
| Plafondopbouw montage | Lichtkleur: 4000 K | | Bescherming: IP65 | |


BN/V 804.2 D -12 SHB SV/B LED 1-8/D

| Kleuren | RVS | RAL 9016 | HWF (speciale) | RAL (speciale) |
|----------------|--------------------|-----------|-------------------|----------------|
| Art. Nr. | 102066935 | 102017930 | 102017829 | 102018031 |
| Plafondmontage | Lichtkleur: 4000 K | | Bescherming: IP65 | |


BN noodunit AP SV/B LED - 1-8/D SKII IP66 Art. Nr. 102024091

Omschrijving

| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|--|-------------|-----------|
| BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66 | benodigd | 102024091 |