




Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Decentraal armatuur met Automatische Test Systeem (ATS) gebruikmakend van hoogwaardige NiMH High Temperature batterijen. Door gebruik te maken van een bijbouw noodunit is dit armatuur geschikt voor buitengebruik.
 Externe voedingsunit: IP66; Ta: -5...+40 °C

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiaal:	RVS
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz

Inschakelstroom:	11 A / 64 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Time	2.5m	3.0m	3.5m	50%
1h	2.5	3.8	8.8	50%
	3.0	4.1	9.8	
	4.0	4.6	11.4	
	5.0	4.7	12.5	
	6.0	4.3	13.3	
	7.0	3.4	13.4	
3h	2.5	3.1	7.6	25%
	3.0	3.3	8.3	
	4.0	3.2	9.3	
	5.0	2.3	9.5	
8h	2.5	2.0	5.8	10%

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


Time	2.5m	3.0m	3.5m	50%
1h	2.5	2.8	6.7	50%
	3.0	3.0	7.7	
	4.0	3.3	9.3	
	5.0	3.3	10.6	
	6.0	3.2	11.6	
	7.0	2.7	12.3	
3h	2.5	2.3	6.0	25%
	3.0	2.3	6.0	
	4.0	2.4	7.9	
	5.0	2.0	8.7	
8h	2.5	1.5	5.1	10%

Artikel

BN/V 804.2 W - 12 SHB SV/B LED 1-8/D		
Kleuren	RVS	HWF (speciale)
Art. Nr.	102067541	102046626
Wandopbouw armatuur	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP65



BN noodunit AP SV/B LED - 1-8/D SKII IP66	Art. Nr. 102024091
--	--------------------



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66	benodigd	102024091