


Veelzijdig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van vluchtroutes of traptrreden. Armatuur voor wandmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

**Technische gegevens**

<b>Bedrijfsduur:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Nom. stroom AC:</b>	33 mA
<b>Lichtstroomfactor:</b>	1h = 65% ; 3h = 30% ; 8h = 15%	<b>Schijnb. vermogen:</b>	7,5 VA
<b>Batterij type:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Inschakelstroom:</b>	11 A / 64 $\mu$ s
<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Lichtbron:</b>	3 x 1W LED module	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Temperatuurbereik:</b>	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C


**Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx**

vluchtroute, onderhoud

h	1.0	1.8	4.3
1h	65%		
	2.0	2.4	6.1
	3.0	2.5	7.0
	4.0	2.3	7.4
	5.0	1.5	7.1
3h	30%		
	1.0	1.4	3.7
	2.0	1.7	4.8
	3.0	1.4	5.1
8h	15%		
	1.0	1.0	3.0
	2.0	1.0	3.6

**Artikel**

<b>BN 2004.1 SV/B LED 1-8/D</b>		<b>Omschrijving</b>	<b>Accessoires</b>	<b>Art. nr.</b>
Kleuren	Polycarbonat	Battery 4,8 V / 1,1 Ah, blocklong	Ersatzteil	101428250
Art. Nr.	101403089	EB LED SV/B 1-8/D modul	Ersatzteil	101418045
		LM SN/BN 2004.1 3/6,5K KB200	Ersatzteil	104428681

Wandmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP40

