


Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Nom. stroom AC:	33 mA
Lichtstroomfactor:	1h = 45% ; 3h = 25% ; 8h = 9%	Schijnb. vermogen:	7,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μ s
Materiaal:	Polycarbonaat	Beschermingsklasse:	II
Lichtbron:	2 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C



Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	1h	1.5h	2h	3h	8h
1h	45%				
2.5	1.3	3.4	13.8	5.6	
3.0	1.3	3.5	15.0	6.2	
4.0	0.9	3.7	17.1	6.7	
5.0	0.2	2.2	11.9	6.1	
3h	25%				
2.5	0.9	2.7	11.8	4.7	
3.0	0.7	2.7	12.8	5.0	
3.5	0.1	2.6	13.5	0.2	
8h	9%				
2.5	0.1	1.1	5.2	0.2	

Artikel

BN 2040.1 B SV/B LED 1-8/D			Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)	Battery 4,8 V / 1,1 Ah, blocklong	Ersatzteil	101428250
Art. Nr.	101402887	101402988	EB LED SV/B 1-8/D modul	Ersatzteil	101418045
			assembly unit BN / SN 2040.1-BLED	Ersatzteil	101174333

Plafondmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40

