




Compact en universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in bijv. vierkante of open ruimtes. Vlak design armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Lichtstroomfactor:	1h = 50% ; 3h = 25% ; 8h = 10%
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz

Nom. stroom AC:	37 mA
Schijnb. vermogen:	8,5 VA
Inschakelstroom:	11 A / 64 μ s
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C




Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

	1h	3h	8h
2.5	3.2	2.5	1.4
3.0	3.5	2.5	1.0
4.0	3.6	2.2	1.0
5.0	3.4	1.2	0.6
6.0	3.0	1.0	0.5
7.0	1.9	0.9	0.4

Artikel

BN 2040.1 -41 SV/B LED 1-8/D		
Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	101402685	101402786
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, blocklong		101428250
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
LM 2040.1-41 4/6,5K KB250		104429186