




Functionele LED vluchtwegverlichtings armatuur in een vlakke ontwerp voor lichtdoorlatende oppervlakken en redding paden. Verlichting voor plafondmontage gemaakt van UV en gloeiende draad-resistente polycarbonaat en optionele kant kabel introductie.

**Technische gegevens**

<b>Bedrijfsduur:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Nom. stroom AC:</b>	37 mA
<b>Lichtstroomfactor:</b>	1h = 50% ; 3h = 25% ; 8h = 10%	<b>Blindvermogen:</b>	8,5 VA
<b>Batterij type:</b>	Ni-MH 4,8V 1,1 Ah	<b>Inschakelstroom:</b>	11 A / 64 $\mu$ s
<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Klasse:</b>	II
<b>Lichtbron:</b>	LEDs	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Temperatuurbereik:</b>	M: -5...+35 °C, NM: -5...+40 °C



Minimale verlichtingsterkte 1,0 LX op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	1h	3h	8h
2.5	3.2	2.5	1.4
3.0	3.5	2.5	1.0
4.0	3.6	2.2	0.2
5.0	3.4	1.2	
6.0	3.0		
7.0	1.9		

**Artikel**
**BN 2040.1-41 SV/B LED 1-8/D**

Art. Nr. 822 060 .1

Plafondmontage

Bescherming: IP40

