




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

**Technische gegevens**

<b>Bedrijfsduur:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,5 VA
<b>Lichtstroomfactor:</b>	1h = 50% ; 3h = 25% ; 8h = 10%	<b>Inschakelstroom:</b>	11 A / 64 μs
<b>Batterij type:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module	<b>Temperatuurbereik:</b>	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Slagvastheid:</b>	IK06
<b>Nom. stroom AC:</b>	37 mA		




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


	1h	1.5h	2h	3h	8h
1h ☀️	50%				
2.5	5.1	12.0	4.3	1.3	
3.0	5.6	13.4	3.9	1.3	
4.0	6.4	15.7	3.7	1.1	
5.0	7.1	17.4	2.9	0.6	
3h ☀️	25%				
2.5	4.3	10.4	2.7	0.8	
3.0	4.6	11.5	2.6	0.7	
3.5	5.0	12.4	2.4	0.5	
8h ☀️	10%				

**Artikel**


BN 2100 B SV/B LED 1-8/D			
Kleuren	Polycarbonaat		
Art. Nr.	101402079		
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	



BN 2100 B SV/B LED 1-8/D			
Kleuren	Polycarbonaat		
Art. Nr.	101402281		
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65	



<b>Montageadapter SN 2100 Ketting</b>	Art. Nr. 100923042
---------------------------------------	--------------------



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG LED SN 2100 B		101942855
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, sideby side		101428149
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541