




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Schijnb. vermogen:	8,5 VA
Lichtstroomfactor:	1h = 50% ; 3h = 25% ; 8h = 10%	Inschakelstroom:	11 A / 64 μ s
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Beschermingsklasse:	II
Materiaal:	Polycarbonaat	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Lichtbron:	4 x 1W LED module	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Slagvastheid:	IK06
Nom. stroom AC:	37 mA		




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

(m)	1h	3h	8h
2.5	5.1	4.3	0.1
3.0	5.6	4.6	0.1
4.0	6.4	5.0	0.1
5.0	7.1	5.6	0.1


Artikel

BN 2100 B SV/B LED 1-8/D		BN 2100 B SV/B LED 1-8/D	
Kleuren	Polycarbonat	Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101402079	Art. Nr.	101402281

Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG LED SN 2100 B	Ersatzteil	101942855
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, sideby side	Ersatzteil	101428149
EB LED SV/B 1-8/D modul	Ersatzteil	101418045
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED	Ersatzteil	100612541